

# DELTA GUEPARD SA

Высокоскоростная дисковая система

Система хранения данных класса Mid range оптимально подходящая для задач виртуализации, СУБД и использования отраслевых приложений



## Особенности:

- ▶ Автоматическое исключение из процесса чтения самые медленные диски для сохранения производительности RAID-массива
- ▶ Подключение до 120 шт. накопителей с поддержкой «горячей замены»
- ▶ Широкий функционал мониторинга и управления в системах Delta BMC и Delta Sokol
- ▶ Отсутствие единой точки отказа

Количество контроллеров	1 шт.	2 шт.
Хранение	До 30x 3.5" SATA HDD До 30x U.2 (7-15 мм) NVMe SSD До 600 ТБ на SATA-дисках До 460 ТБ на NVMe-дисках	До 30x U.2 (7-15 мм) NVMe SSD До 460 ТБ на NVMe-дисках
Масштабируемость	До 60x 3.5" SATA HDD До 60x U.2 (7-15 мм) NVMe SSD До 1200 ТБ на SATA-дисках До 920 ТБ на NVMe-дисках	До 120x U.2 (7-15 мм) NVMe SSD До 1840 ТБ на NVMe-дисках
Процессоры	2x Intel® Xeon® Scalable Gen4 / Gen5 / Gen6	4x Intel® Xeon® Scalable Gen4 / Gen5 / Gen6
Форм-фактор	4U	
Интерфейс	PCIe Gen4	
Поддерживаемые блочные протоколы	Fibre Channel; iSCSI; InfiniBand (FDR, QDR, DDR, EDR)	
Поддерживаемые файловые протоколы	SMB v2/v3, NFS v3/v4, AFP, FTP	
Поддерживаемые уровни RAID	RAID 0/1/5/6/10/50/60/70	
Поддержка NFS RDMA	✓	
Active Directory/ LDAP	✓	
WORM	✓	
SMTP, SNMP v3	✓	
Global hotspare	✓	
Электроснабжение	От централизованного шинпровода OCP 12В	
Система охлаждения	Формула резервирования N+1	
Встроенное ПО	Delta BMC (Реестровая запись №9741)	

▶ Производитель вправе вносить изменения в технические характеристики, названия, внешний вид и комплектацию изделия без предварительного уведомления. Уточняйте характеристики у менеджеров перед оформлением заказа.



Контроллерная пара

Дисковая полка

Другие продукты:

