


GPGPU платформа Delta Sprut

GPGPU платформа Delta Sprut позволяет дополнительно подключать к серверу PCIe устройства.

Каждая платформа позволяет устанавливать до 4-х видеокарт формата HNNL и до 2-х формата FHFL, объединенных между собой NVLink интерфейсом, что позволяет обеспечивать подключение до 8-ми GPU типа A100/H200 и 16-ти GPU типа L4/A10.

Использование Delta Sprut позволяет решать задачи по работе с искусственным интеллектом, построению инфраструктуры для 3D VDI, машинного обучения, ресурсоемких вычислений и анализа больших данных.



| | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Интерфейс | До 4 x PCIe Gen 4 x16 HNNL Или До 2 x PCIe Gen 4 x16 FHFL |
| Тепловыделение | До 350 Вт на каждый устанавливаемый адаптер |
| Зонирование | До 2-х серверов |
| Система охлаждения | 2 вентилятора стандартной мощности Или 2 вентилятора повышенной мощности |
| Возможность объединения GPU | Да, через NVLink |
| Встроенное ПО | Delta BMC (Реестровая запись №9741) |
| Электропитание | От централизованного шинпровода OCP 12V |
| Вес | ~6 кг |